

47. CZĘŚĆ RYSUNKOWĄ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU**SPORZĄDZA SIĘ:**

- A. na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta;
- B. na aktualnym planie sytuacyjno-wysokościowym;
- C. na aktualnej mapie ogólnej.

48. CZĘŚĆ RYSUNKOWĄ PROJEKTU ODBUDOWY, ROZBUDOWY, NADBUDOWY LUB PRZEBUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO NALEŻY SPORZĄDZIĆ W SPOSÓB:

- A. uwzględniający tylko elementy projektowane;
- B. wyróżniający graficznie stan istniejący;
- C. uwzględniający tylko elementy istniejące, które mają wpływ na przyjęte rozwiązania projektowe lub na które przyjęte rozwiązania oddziałują.

49. CZŁONEK IZBY MOŻE WYDAĆ NEGATYWNĄ OPINIĘ O PRACY ZAWODOWEJ INNEGO CZŁONKA IZBY:

- A. zawsze, jeśli uważa, że ma rację;
- B. tylko wtedy, gdy istnieje potrzeba lub obowiązek jej wydania i jest ona oparta na faktach oraz przepisach prawa;
- C. tylko za zgodą przełożonego.

50. CZŁONEK IZBY MOŻE PODPISAC OPRACOWANIE TECHNICZNE, GDY:

- A. zostało przygotowane przez jego zespół, nawet bez jego udziału lub nadzoru;
- B. zostało przygotowane lub sprawdzone przez niego osobiście albo wykonane pod jego nadzorem;
- C. zostało przygotowane przez inną osobę, jeśli jest zgodne z jego wiedzą.

**OGÓLNOPOLSKA
OLIMPIADA WIEDZY**

O PROCESIE
INWESTYCYJNO - BUDOWLANYM

ORGANIZATOR:
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

WSPÓŁORGANIZATOR:
Politechnika Lubelska
Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki
Politechnika Śląska
Politechnika Świętokrzyska
Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa w Rzeszowie

PATRONATY:
Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Rektor Politechniki Wrocławskiej
Prezydent Miasta Wrocław
Wojewoda Dolnośląska
Wojewoda Podkarpacka
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

ETAP CENTRALNY

TEST WIEDZY

czas: 75 min

TEST ZAWIERA:

50 PYTAŃ ZAMKNIĘTYCH

z ustaw:

- Prawo budowlane
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
- Kodeks Etyki Zawodowej Członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

NA ARKUSZU ODPOWIEDZI ZAKREŚLIĆ W KWADRACIE JEDNĄ ODPOWIEŹ ZNAKIEM „X”.

Ewentualne pomyłki koryguje się przez zakreślenie okręgiem kwadratu na arkuszu błędnej odpowiedzi i wpisanie obok słowa „błąd” i zakreślenie znaku X przy innej odpowiedzi.

1 punkt – odpowiedź prawidłowa;**0 punktów – w przypadku niezaznaczenia żadnej odpowiedzi, zaznaczenia złej lub zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi.**MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW DO ZDOBYCIA: **50 PKT****POWODZENIA!**

Politechnika Wrocławska

42. INSTALACJA WODOCIĄGOWA CIEPŁEJ WODY POWINNA UMOŻLIWIAĆ UZYSKANIE W PUNKTACH CZERPALNYCH WODY O TEMPERATURZE:

- A. nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 65°C;
- B. nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C;
- C. nie niższej niż 50°C i nie wyższej niż 60°C.

43. INSTALACJA WENTYLACJI ODDYMIAJĄCEJ POWINNA:

- A. mieć okresowy dopływ powietrza zewnętrznego uzupełniającego braki tego powietrza w wyniku jego wypływu wraz z dymem;
- B. umożliwiać okresowe przewietrzanie budynku;
- C. usuwać dym z intensywnością zapewniającą, że w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejściach i drogach ewakuacyjnych nie wystąpi zadymienie lub temperatura uniemożliwiająca bezpieczną ewakuację.

44. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO ZAWIERA CO NAJMNIJ:

- A. rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów;
- B. zasadnicze elementy wyposażenia instalacyjno-budowlanego, umożliwiającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem;
- C. orientację położenia działki lub terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata.

45. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO ZAWIERA:

- A. zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego;
- B. podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi – w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego usługowego lub produkcyjnego;
- C. przebieg i charakterystyczne wymiary dróg pożarowych oraz dojść łączących wyjścia z obiektów budowlanych z tymi drogami.

46. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU ZAWIERA:

- A. opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
- B. informację o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;
- C. określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informację o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki.



Politechnika Wrocławska

37. ODLEGŁOŚĆ ZBIORNIKA Z GAZEM PŁYNNYM OD RZUTU POZIOMEGO SKRAJNEGO PRZEWODU ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII NAPOWIETRZNEJ, A TAKŻE OD SZYNY ZELEKTRYFIKOWANEJ LINII KOLEJOWEJ LUB TRAMWAJOWEJ POWINNA WYNOŚĆ CO NAJMNIJ:

- A. 10 m – przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej równym lub większym od 1 kV;
- B. 5 m – przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV;
- C. 3 m – przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV.

38. KOTŁY NA PALIWA GAZOWE O ŁĄCZNEJ MOCY CIEPLNEJ POWYŻEJ 60 kW DO 2000kW NALEŻY INSTALOWAĆ:

- A. w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi;
- B. w pomieszczeniu technicznym lub w przewidzianym wyłącznie na kotłownię budynku wolno stojącym;
- C. w służącym wyłącznie do tego celu pomieszczeniu technicznym lub w budynku wolno stojącym przeznaczonym wyłącznie na kotłownię.

39. INSTALACJE GAZOWE ZASILANE GAZEM PŁYNNYM MOGĄ BYĆ WYKONYWANE:

- A. tylko w budynkach niskich;
- B. tylko w budynkach niskich i średniowysokich;
- C. w każdym budynku, bez względu na rodzaj.

40. WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE POWINNY MIEĆ KLASĘ:

- A. F₆₀₀ 60, jeżeli przewidywana temperatura dymu przekracza 400°C;
- B. F₆₀₀ 60, jeżeli przewidywana temperatura dymu przekracza 700°C;
- C. F₆₀₀ 60, jeżeli przewidywana temperatura dymu przekracza 600°C.

41. WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA, W KTÓRYM INSTALUJE SIĘ KOTŁY NA OLEJ OPAŁOWY NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZA NIŻ:

- A. 2,5 m;
- B. 2,2 m;
- C. 3,0 m.

1. BUDOWLĄ JEST:

- A. oczyszczalnia ścieków;
- B. wał przeciwpowodziowy;
- C. kanał;

2. POZYTYWNY WYNIK CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE JEST WAŻNY PRZEZ OKRES:

- A. 5 lat od dnia jego uzyskania;
- B. 3 lat od dnia jego uzyskania;
- C. czasu trwania sesji egzaminacyjnej, w trakcie której został on osiągnięty.

3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ KOLEJOWEJ BEZ OGRANICZEŃ W ZAKRESIE KOLEJOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH UPRAWNIAJĄ DO PROJEKTOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI W ODNIESIENIU DO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, TAKICH JAK:

- A. instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne przeznaczone dla kolei;
- B. urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym;
- C. stacje.

4. BUDOWA PARTEROWYCH BUDYNKÓW O POWIERZCHNI ZABUDOWY DO 35 M², SŁUŻĄCYCH JAKO ZAPLECZE DO BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA LINII KOLEJOWYCH, POŁOŻONYCH NA TERENACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, SYTUOWANYCH NA OBSZARZE NATURA 2000:

- A. wymaga pozwolenia na budowę;
- B. wymaga zgłoszenia robót;
- C. nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.

5. BUDOWA OPASEK BRZEGOWYCH ORAZ INNYCH SZTUCZNYCH, POWIERZCHNIOWYCH LUB LINIOWYCH UMOCNIEŃ BRZEGÓW RZEK I POTOKÓW GÓRSKICH ORAZ BRZEGU MORSKIEGO, BRZEGU MORSKICH WÓD WEWNĘTRZNYCH, NIESTANOWIĄCYCH KONSTRUKCJI OPOROWYCH:

- A. wymaga pozwolenia na budowę;
- B. wymaga zgłoszenia robót;
- C. nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.

6. PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH I SIECI WODOROWYCH:

- A. wymaga pozwolenia na budowę;
- B. wymaga zgłoszenia robót;
- C. nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.

7. PROJEKT BUDOWLANY ZAWIERA:

- A. projekt wykonawczy;
- B. dokumentację powykonawczą;
- C. projekt architektoniczno-budowlany

8. W PRZYPADKU SPORZĄDZENIA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU ORAZ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO W POSTACI PAPIEROWEJ ZATWIERDZENIU PODLEGAJĄ:

- A. dwa egzemplarze tych projektów;
- B. po cztery egzemplarze tych projektów;
- C. po trzy egzemplarze tych projektów.

9. W DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ, W RAZIE POTRZEBY:

- A. określa szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych;
- B. określa dopuszczalny termin realizacji robót;
- C. określa wymagane roboty przygotowawcze.

10. KSIĄŻKĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO ZAKŁADA WŁAŚCICIEL LUB ZARZĄDCA OBIEKTU BUDOWLANEGO W TERMINIE 30 DNI OD DNIA:

- A. przejęcia obiektu budowlanego;
- B. przekazania pełnych praw majątkowych;
- C. doręczenia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – w przypadku obiektu budowlanego, do którego użytkowania jest wymagana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.

11. KONTROLA OKRESOWA WYKONYWANA CO NAJMNIEJ RAZ W ROKU POLEGA NA SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO:

- A. instalacji elektrycznej i piorunochronnej;
- B. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
- C. wyposażenia technicznego.

32. SZYBY DŹWIGÓW Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM I ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO POWINNY BYĆ:

- A. wygłuszone w stopniu odpowiadającym Polskim Normom;
- B. oddylatowane od ścian i stropów budynku;
- C. zdolne do udźwigu min. 10 osób.

33. BUDYNEK TYMCZASOWY MOŻE BYĆ PRZEZNACZONY NA CELE WIDOWISKOWE LUB INNE ZGROMADZENIA LUDZI, JEŻELI:

- A. jest wielokondygnacyjny;
- B. widownia jest dostępna z poziomu terenu;
- C. ma odpowiednie nagłośnienie.

34. PRZEWODY SPALINOWE I DYMOWE POWINNY BYĆ WYKONANE Z WYROBÓW:

- A. kwasoodpornych;
- B. niepalnych;
- C. żaroodpornych.

35. ODLEGŁOŚĆ NIEIZOLOWANYCH PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH OD WYKŁADZIN I POWIERZCHNI PALNYCH POWINNA WYNOŚIĆ CO NAJMNIEJ:

- A. 1,0 m;
- B. 0,3 m;
- C. 0,5 m

36. W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH NALEŻY STOSOWAĆ:

- A. zbiorczy przewód ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych;
- B. złącza instalacji elektrycznej budynku, umożliwiające odłączenie od sieci zasilającej i usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi, a także ingerencją osób niepowołanych;
- C. dowolność prowadzenia tras przewodów elektrycznych.

16. ODLEGŁOŚĆ OD GRANICY DZIAŁKI BUDOWLANEJ NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZA NIŻ:

- A. 6 m do okna umieszczonego w dachu zwróconego w stronę tej granicy;
- B. 3 m do okna umieszczonego w dachu zwróconego w stronę tej granicy;
- C. 4 m do okna umieszczonego w dachu zwróconego w stronę tej granicy.

17. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE DOJŚCIA I DOJAZDU DO DZIAŁEK BUDOWLANÝCH W POSTACI CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO, POD WARUNKIEM, ŻE:

- A. ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów;
- B. ma on szerokość nie mniejszą niż 3 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów;
- C. ma on szerokość nie mniejszą niż 6 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów.

18. STANOWISKA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW INNYCH NIŻ SAMOCHODY OSOBOWE, W TYM RÓWNIEŻ ZADASZONE, ORAZ OTWARTE GARAŻE WIELOPOZIOMOWE NALEŻY SYTUOWAĆ NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ W ODLEGŁOŚCI OD GRANICY TEJ DZIAŁKI NIE MNIEJSZEJ NIŻ:

- A. 6 m – w przypadku parkingu do 8 stanowisk postojowych łącznie;
- B. 4 m – w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych łącznie;
- C. 6 m – w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych łącznie.

19. STANOWISKA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW POWINNY MIEĆ WYMIARY WYNOŚĄCE CO NAJMNIEJ:

- A. szerokość 3,5 m i długość 8 m – w przypadku samochodów ciężarowych;
- B. szerokość 3,5 m i długość 8 m – w przypadku samochodów osobowych;
- C. szerokość 3,5 m i długość 8 m – w przypadku autobusów.

20. ODLEGŁOŚĆ MIEJSC DO GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH POWINNA WYNOŚIĆ CO NAJMNIEJ:

- A. 6 m – od granicy działki budowlanej;
- B. 3 m – od granicy działki budowlanej;
- C. 15 m – od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

21. NA DZIAŁKACH BUDOWLANÝCH PRZEZNACZONYCH DLA SZPITALI I SANATORIÓW, NIEZALEŻNIE OD ZASILANIA Z SIECI, NALEŻY ZAPEWNIĆ DODATKOWO:

- A. własny zbiornik bezodpływowy;
- B. własną oczyszczalnię ścieków;
- C. własne ujęcie wody.

22. CZĘŚĆ NADZIEMNA STUDNI KOPANEJ, NIEWYPOSAŻONEJ W URZĄDZENIE POMPOWE, POWINNA MIEĆ WYSOKOŚĆ OD POZIOMU TERENU:

- A. co najmniej 1,0 m;
- B. co najmniej 0,8 m;
- C. co najmniej 0,9 m.

23. ODLEGŁOŚĆ POKRYW I WYLOTÓW WENTYLACJI ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE, DOŁÓW USTĘPÓW NIESKANALIZOWANYCH O LICZBIE MIEJSC NIE WIĘKSZEJ NIŻ 4 I PODOBNYCH URZĄDZEŃ SANITARNO-GOSPODARCZYCH O POJEMNOŚCI DO 10 M3 POWINNA WYNOŚIĆ CO NAJMNIEJ:

- A. od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych – 15 m;
- B. od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych – 10 m;
- C. od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 5 m.

24. DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU I OGÓLNODOSTĘPNYCH POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH ORAZ DO MIESZKAŃ POWINNY MIEĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY CO NAJMNIEJ:

- A. szerokość 0,9 m i wysokość 2 m;
- B. szerokość 0,8 m i wysokość 2 m;
- C. szerokość 0,9 m i wysokość 2,1 m.

25. LICZBA STOPNI W JEDNYM BIEGU SCHODÓW STAŁYCH W BUDYNKU OPIEKI ZDROWOTNEJ POWINNA WYNOŚIĆ NIE WIĘCEJ NIŻ:

- A. 17 stopni;
- B. 14 stopni;
- C. 10 stopni.

26. KABINA NATRYSKOWA ZAMKNIĘTA, WYDZIELONA ŚCIANKAMI NA CAŁĄ WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA, POWINNA MIEĆ POWIERZCHNIĘ NIE MNIEJSZĄ NIŻ:

- A. 2,0 m²;
- B. 1,5 m²;
- C. 2,5 m².

27. MIESZKANIE POWINNO MIEĆ POWIERZCHNIĘ UŻYTKOWĄ NIE MNIEJSZĄ NIŻ:

- A. 20 m²;
- B. 30 m²;
- C. 25 m².

28. WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO I GOSPODARCZEGO NIE POWINNA BYĆ MNIEJSZA NIŻ:

- A. 2,2 m;
- B. 2,0 m;
- C. 2,5 m.

29. ZABRANIA SIĘ STOSOWANIA:

- A. zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej;
- B. zbiorczych przewodów wentylacji mechanicznej;
- C. hybrydowych zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych.

30. GAZOMIERZY NIE MOŻNA INSTALOWAĆ:

- A. w odległości mniejszej w rzucie poziomym niż 0,5 m od palnika gazowego lub innego paleniska;
- B. we wspólnych wnękach z licznikami ciepła;
- C. we wspólnych wnękach z licznikami elektrycznymi.

31. KABINA DŹWIGU OSOBOWEGO DOSTĘPNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWINNA MIEĆ SZEROKOŚĆ CO NAJMNIEJ:

- A. 1,1 m;
- B. 1,4 m;
- C. 1,5 m.

12. ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI WYMAGA ZGŁOSZENIA:

- A. organom administracji samorządowej;
- B. organowi nadzoru budowlanego;
- C. organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

13. ORGAN NADZORU BUDOWLANEGO PRZEPROWADZA OBOWIĄZKOWĄ KONTROLĘ BUDOWY W ZAKRESIE JEJ ZGODNOŚCI Z USTALENIAMI I WARUNKAMI OKREŚLONYMI W DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ ORAZ Z PROJEKTEM BUDOWLANYM NA WEZWANIE:

- A. kierownika budowy;
- B. inwestora;
- C. projektanta.

14. DO ZAWIADOMIENIA O ZAKOŃCZENIU BUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB WNIOSKU O UDZIELENIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE INWESTOR JEST OBOWIĄZANY DOŁĄCZYĆ:

- A. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
- B. kopię decyzji o pozwoleniu na budowę;
- C. kopię dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej.

15. W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ I ZAGRODOWEJ DOPUSZCZA SIĘ:

- A. budowę budynku gospodarczego lub garażu o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 4,5 m ścianą bez okien i drzwi;
- B. budowę budynku gospodarczego lub garażu o długości nie większej niż 9 m i wysokości nie większej niż 3 m bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi;
- C. budowę budynku gospodarczego lub garażu o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi.